



## **Beskrivning Forsgrens Timmerhus Lind + Special**

### **Grundläggning**

- Platta på mark (400 mm kantelement 300 cellplast)

### **Stomme**

- Spontad timmerpanel med huggen yta 32x181mm
- Stående laxspårsregel 45x220mm
- Luftspalt 10mm
- Hård träfiberboard 3,5mm
- Mineralullskiva ( $\lambda$  33 W/mK) 195mm
- Byggfolie 0,11mm
- Regel för installationsspalt (liggande) 45x45mm
- Mineralullskiva ( $\lambda$  35 W/mK) 45mm
- Inv. väggar bekläs med timmerpanel (Ej våtrum) 32x181mm

### **Fönster/Dörrar**

- Traryd Genuin 3-glas
- Karm svart utv & inv kulör NCS 9000
- Storlek på fönster och dörrar enligt ritningsskiss
- Foder Rak/slät 21x95
- Sockel Rak/slät 15x118
- Taklist Rak/slät 15x43
- Fönsterbänkar med almoge fönsterbänkslist och salningar furu
- Ytterdörrar : Leksandsdörren model: Västanvik 16-G Kulör NCS 9000
- Yale doorman till entrédörr ingår, cylinderlås till skidentré
- Innerdörrar Swedoor modell: Unique 01L Kulör NCS 9000

### **Uppvärmning**

- Quantum QE-6 frånluftsvärmepump med inbyggd varmvattenberedare eller likv
- Vattenburen golvvärme på plan 1 ink rumsgivare

### **Yttertak**

- Takbeklädnad Planja Trend 475
- Underlagsduk
- Råspont 23mm
- Takstolar i fackverk / ramverk / takstolsben på åsar i limträ
- Armerad byggfolie 0,2mm
- Glespanel cc300mm
- Furupaneler i fallande längder 13mm

### **EI**

- Enligt svensk standard
- Spotlights monteras i badrum, hall
- Belysning i bastun under lavar



## VVS

- Komplet installation

## Ventilation

- Komplet installation

## Målning

### Utvändigt

- Timmerpanel, knutar foder vindskivor & takfotsbräda, Lasyr Jotun, Tyrilin Kjerag 1208

### Invändigt

- Timmerpanel, takpanel, salningar, foder, socklar & taklister, Jotun Lady Pure Nature kulör drivved.(se produktlista)

## Rumsbeskrivningar:

### Entré/hall (101)

- Golv: Klinker läggs på golv innan för dörr  
övrigt Kährs Ek Nouveau Greige 1-stav
- Vägg: Timmerpanel 32x181mm
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm
- Garderober och städsåp 600mm

### WC/D (102/112)

- Golv: Klinker
- Vägg: kakel
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm
- Inredning från Vedum
- Blandare tvättställ från Mora, INXX II Matt svart
- Blandare dusch från Mora, INXX II Matt svart
- Duschvägg INR Niagara gråttglas/mattsvart
- Wc IFÖ Spira Rimfree 6260

### Bastu (103)

- Golv: Klinker
- Vägg: Asp 15x90
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm
- Bastulavar: Asp 15x90
- Dörr: Benelux Gråttglas
- Bastuaggregat: Narvi NM 600

### Kök/Matsal (104)

- Golv: Kährs Ek Nouveau Greige 1-stav
- Vägg: Timmerpanel 32x181mm
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm
- Kök från Vedum med köksö och belysta vitrinskåp mot matplats
- Vitvaror från Siemens:
- Induktionshäll: 60 cm U-facette Design ED651HSB1E



- Ugn: svart HB 510ABR0S
- Vägghängd: fläkt 80 cm LC81KAN65
- Micro: rostfri BF 525LMS0
- Diskmaskin: 60 cm helintegrerad SN63H801BE
- Kyl/frys: 186 cm rostfritt KG 36NVIER
- Vinskåp med glasdörr 82x30 cm KU20WVHF0

### **Storstuga (105)**

- Golv: Kährs Ek Nouveau Greige 1-stav
- Vägg: Timmerpanel 32x181mm
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm i ryggåstak
- Braskamin Contura 596 T Style

### **Hall (106)**

- Golv: Kährs Ek Nouveau Greige 1-stav
- Vägg: Timmerpanel 32x181mm
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm i ryggåstak

### **Sovrum (107/110/111)**

- Golv: Kährs Ek Nouveau Greige 1-stav
- Vägg: Timmerpanel 32x181mm
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm i ryggåstak

### **Klädkammare (108/109)**

- Golv: Kährs Ek Nouveau Greige 1-stav
- Vägg: Spånskiva, gips med målad yta
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm i ryggåstak

### **Skidentré/teknik (113)**

- Golv: Klinker läggs på golv med sockel
- Vägg: Spånskiva, gips med målad yta/timmerpanel
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm
- Tvättmaskin Siemens WM 14N206DN
- Torkskåp Nimo Sensor dryer 1900mm vit

### **Loff (201)**

- Golv: Kährs Ek Nouveau Greige 1-stav
- Vägg: Timmerpanel 32x181mm
- Tak: Furupaneler i fallande längder 13mm i ryggåstak
- Trapp Drömtrappor Spare 4.14.1



**FORSGRENS**

TIMMERHUS

## Produktlista (bilder):

### Golv



### Panel till tak



### Ytterdörr



### Innerdörrar





**FORSGRENS**

TIMMERHUS

## Fasad



(Lasyr Jotun, Tyrilin Kjerag 1208)

## Panel innervägg



(Jotun Lady Pure Nature kulör drivved)

(Samtliga produkter i detta dokument kan komma att bytas ut mot likvärdiga material)

Forsgrens timmerhus  
info@forsgrenstimmerhus.se  
0243-21 72 00  
forsgrenstimmerhus.se

Besöksadress  
Skäggargatan 3  
781 71 Borlänge

Postadress  
Box 803  
781 28 Borlänge